



cierrapuertas

DOOR CLOSERS · FECHA PORTAS

FAC

CIERRAPUERTAS



CR 1003		
	Ref.	Embalaje
blanco	32001	1
negro	32002	1
plata	32003	1
oro	32004	1

SR 1003		
	Ref.	Embalaje
blanco	32101	1
negro	32102	1
plata	32103	1
oro	32104	1

instalación paralela		
	Ref.	Embalaje
blanco	32901	1
negro	32902	1
plata	32903	1
oro	32904	1

Triangular design in compact size
 Universal application for standard or parallel arm installation (optional accessory)
 Cast aluminium alloy case
 Size EN3 for a maximum door width of 950 mm
 Maximum door weight: 65 Kg
 Speed easy to adjust. Two separate closing and latching speed valves adjust for 180°-15°-0°
 Hold open system adjustable between 120° and 180°
 Easy and fast installation with mounting paper template
 Installation options:
 • Standard: Door opens inwards.
 The closer is installed on the leaf, on the hinged side and the arm is fixed on the door frame.
 • Parallel arm: Door opens outwards.
 When it is not possible to install the body on the door frame, the door closer is mounted on the leaf, on the side opposite to the hinges and the arm is fixed on the door frame with a parallel arm installation bracket (available under request)

Diseño triangular en tamaño compacto
 Aplicación universal para instalación estandar o en brazo paralelo (accesorio opcional)
 Cuerpo fabricado en aleación de aluminio fundido
 Fuerza de cierre EN3 para ancho máximo de puerta: 950 mm
 Peso de puerta máximo 65 Kg
 Velocidad fácil de ajustar
 Dos válvulas diferentes de cierre y golpe final para 180°-15°-0°
 Sistema de retención regulable entre 120° y 180°
 Fácil y rápida instalación con plantilla para montaje
 Posibilidades de instalación:
 • Normal: Apertura hacia el interior.
 El cierrapuertas se instala en la puerta sobre la hoja en el lado de las bisagras y el brazo se fija en el marco
 • Brazo paralelo: Apertura hacia el exterior cuando no es posible montar el cuerpo sobre el marco.
 El cierrapuertas se instala en la puerta sobre la hoja en el lado opuesto al de las bisagras y el brazo se fija al marco por medio de un soporte específico de instalación (disponible bajo pedido)

Desenho triangular em tamanho compacto
 Aplicação universal para instalação standard ou em braço paralelo (accesório opcional)
 Corpo fabricado em liga de alumínio fundido
 Força de fecho em 3 para largura máxima de porta: 950 mm
 Peso de porta máximo: 65 Kg
 Velocidade fácil de ajustar. Duas válvulas diferentes de fecho e golpe final para 180°-15°-0°
 Sistema de retenção regulável entre 120° e 180°
 Fáci e rápida instalação com molde para montagem
 Possibilidades de instalação:
 • Normal: abertura para o interior o fachaportas instala-se na porta sobre a lâmina no lado das dobradiças e o braço fixa-se na guarnição da porta
 • Braço paralelo: abertura para o exterior quando não é possível montar o corpo sobre a guarnição da porta o fachaportas instala-se na porta sobre lâmina no lado oposto ao das dobradiças e o barco fixa-se à guarnição através de um suporte específico de instalação (disponível a pedido)