



La Caja de Seguridad modelo CAJA ELEC. FAC-HOTEL, es comercializada por FAC SEGURIDAD, S.A. bajo los requerimientos marcados en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 (Certificado de Registro de Empresa ER-0816/1997, expedido por la Asociación Española de Normalización y Certificación; AENOR, con fecha 25-nov-1997 y renovado 2015.

La Caja de Seguridad de referencia es fabricada, utilizando los medios productivos más modernos, alcanzando una alta precisión de fabricación y montaje en todos sus componentes, obteniendo un producto de gran calidad y seguridad, acorde a las altas exigencias del mercado.

Este tipo de Cajas de Seguridad, se encuadran dentro del grupo denominado Cajas Autónomas, diseñada para ser anclada sobre distintas superficies, por lo que la protección contra el robo radica solamente en los materiales y la construcción utilizados durante su fabricación en origen.

Por su diseño y su fácil instalación, se pueden colocar en hoteles, domicilios, negocios, oficinas, etc.

Por su facilidad de manejo, son cajas apropiadas para el uso diario, siempre por personas autorizadas.

## 1. Características Generales

COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES		
	MATERIAL	ESPESOR (mm.)	OBSERVACIONES
PUERTA	Chapa de acero calidad Láser	6	
CUERPO	Chapa de acero laminada en caliente	2	
PALANCAS DE CIERRE	Acero de fácil mecanización	Ø 17	2 bulones laterales.
BISAGRA	Barra redonda de acero	Ø 12	

### **ACABADO SUPERFICIAL**

Los componentes que forman la caja fuerte están pintados con pintura en polvo (Epoxi) de alta resistencia en cámara de niebla salina, en color gris oscuro (RAL 7016) para el cajón y para la puerta.

### **ANCLAJE**

Preparada para su fijación por medio de 2 orificios en el fondo del cajón Ø 9,5 mm. El sistema de fijación (tornillos, tacos metálicos, tacos químicos, etc.), dependerá de la superficie donde se vaya a instalar la caja (madera, hormigón, etc.), se incluyen dos tacos y tornillos para anclar a pared de ladrillo.

## 2. Dimensiones

MEDIDAS EXTERIORES (mm.)			MEDIDAS INTERIORES (mm.)			CAPACIDAD (Litros)	PESO (KG.)
Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
195	400	410	191	396	370	28	14.40

## 3. Funciones

La Caja está dotada de 2 sistemas de seguridad:

### **CERRADURA MECÁNICA:**

Destinada exclusivamente para el sistema de apertura de emergencia, con 2 llaves.

### **CERRADURA ELECTRÓNICA:**

Circuito electrónica integrado con visor LCD. Posibilidad de programación de 4 a 6 dígitos. Detector de baterías bajas y bloqueo por acumulación de errores.

La alimentación del sistema electrónico se realiza mediante 4 pilas alcalinas PLUS o ULTRA (LR6) de 1,5 voltios.

El sistema electrónico se activa por medio de un teclado numérico de membrana con 12 pulsadores de accionamiento.

Dispone de código de usuario y de código de administrador.

**APERTURA**

Automática motorizada; en base al desplazamiento de 2 palancas o bulones como consecuencia de una palanca accionada por medio de un motor reductor que actúa de acuerdo a la utilización de la combinación autorizada.

**CIERRE**

Automático motorizado; empujando la puerta hasta hacer contacto con el frontal, pulsando "#".

**FUNCION DE AUDITORIA**

Existe la posibilidad de visualizar las aperturas realizadas en la caja y por medio de qué forma se ha abierto, usuario, máster, llave de emergencia, en el visor o bien mediante la unidad de apertura computarizada. (CEU), conexión mediante puerto Mini USB.